

Définition

Peinture murale mate-veloutée, à base d'une dispersion renforcée en PU, sans plastifiants, faible en émission, diluable à l'eau ayant une résistance au frottement très élevée lui permettant d'avoir une facilité d'entretien.

Destination

- Salon, Chambres d'enfants, couloirs..
- Locaux fortement fréquentés : Ecoles, hôpitaux, hôtels..

Avantages/Qualités :

- Résistance à l'abrasion humide très élevée : conforme à DIN EN 13300
- Entretien très facile (Elimination des tâches très facilement)
- Idéal pour des situations où le respect de l'environnement est exigé (Faible COV)
- Très bon pouvoir opacifiant
- Rendement élevé
- Très facile à appliquer

Mise en oeuvre

Matériel d'application : Rouleau à poils courts, pinceau, pistolet airless

Préparation de surface : La surface doit être préparée par du Stopastral (Se référer à la fiche technique du stopastral)

Taux de dilution : 5 % maximum pour la 1^{ère} couche, tel quel pour la 2^{ème} couche

Application : Empâter régulièrement, croiser et lisser toujours dans le même sens

Rendement : 5 à 6 m²/kg.

Délai de recouvrement : 12 heures à 23°C et 50% HR

Nettoyage du matériel : A l'eau, immédiatement après utilisation

Conditions d'application

Précaution d'emploi :

- Température d'emploi : supérieure à 5°C et inférieure à 30°C
- Hygrométrie maximum pendant l'application et le séchage : 80 % HR

<ul style="list-style-type: none"> • Séchage à 23°C et 50% HR • COV valeur limite en UE • Assortiment de couleurs 	<p>Recouvrable après 4 à 6 heures Ce produit contient au maximum 1g/L COV Mise à la teinte avec le Système Ton & Couleurs Disponible en blanc, base P, M & V</p>
---	---

Conditionnement
<p>5Kg, 10Kg et 20Kg(Blanc), 1L, 5L, 5L (Machine à teinter)</p>

Classification
<p>NM 03.3.009 Famille I - Classe 7a2</p>

Conservation
<p>Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine. Stocker à l'abri du gel et des fortes températures.</p>

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit . Les renseignements qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture.
L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition récente.

que la présente notice n'ap pas été modifiée par une édition plus récente.