

Définition

Enduit en pate pour extérieur et intérieur à base de charges minérales et de résine synthétique ayant un pouvoir garnissant très élevé permettant d'avoir une épaisseur de 3 mm en une couche sans fissurations

Destination

Tous supports même peints, très lisse ou souple (carreaux de faïence, pate de verre..), béton, plâtre, ciment taloché, bois imprimé...

Avantage / qualités :

- Excellent pouvoir garnissant
- Bonne blancheur
- Bonne dureté
- Faible absorption : diminue la consommation de peinture
- Bon rendement

Mise en œuvre

Matériel d'application : lame pour enduit ou lisseuse

Préparation de surface : pour les cas particuliers, consulter le service technique

Taux de dilution : prêt à l'emploi

Application : empâter le support et lisser de suite en évitant toute surépaisseur

Elimination des côtes : Ponçage facile dès que l'enduit est sec.

Rendement : 300 à 500 g / m² selon la nature du support

Nettoyage du matériel : A l'eau

Conditions d'application

Précaution d'emploi : Selon les règles professionnelles en vigueur, le support doit être dur, cohésif, propre, sain et sec.

Il est conseillé de ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C, à un taux d'hygrométrie supérieur à 65 % HR, en atmosphère donnant lieu à des condensations, ni sur supports surchauffés.

Données techniques

Composition et aspect : Enduit en pâte à base de charges minérales et de résine

Granulométrie : inférieure à 0,200 mm

PH : Légèrement alcalin

Couleur : Blanc

Hygiène & sécurité : Pas d'étiquetage de danger

Délai de recouvrement : Dès que l'enduit est sec, dépend de l'épaisseur appliquée

Recouvrement : Le recouvrement peut se faire par tous types de peintures (mate ou brillante) et tout papier peint.

Contre indication : Ne pas recouvrir l'enduit Tous usages directement de peintures époxy en phase solvant, polyuréthane et minérales.

Conditionnement

5 Kg et 15 kg

Classification

AFNOR NFT 36005 Famille IV classe 4b.

Conservation

1 an en emballage fermé stocké à l'abri du soleil et du gel.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture.
L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition récente.

que la présente notice n'ap pas été modifiée par une édition plus récente.