

Enduit vinylique à séchage rapide pour travaux intérieurs

DEFINITION

Enduit vinylique d'un grand pouvoir garnissant permettant aussi bien les rebouchages que les enduisages ou râtissages.

Localisation

Intérieur.

Propriétés

- . Isole les couches de finition de l'alcalinité du support (PH. 10 maxi).
- . S'applique très facilement.
- . Sèche rapidement, mais ne durcit pas trop vite, ne "roule" pas, ne "décroche" pas.
- . Souple et très lié, permet des finitions parfaites.

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds

Les supports doivent être sains, secs, durs, propres et préparés dans les règles de l'art, conformément aux prescriptions du D.T.U. 59.1 en vigueur. Voir Descriptif au verso.

Matériel d'application

Couteau à enduire.

Dilution

Prêt à l'emploi.

Application

Empâter le support et lisser de suite en évitant toute surépaisseur.

Rendement

Enduisage : 2 à 3 m² / kg.
Râtissage de finition : 8 m² / kg - Epaisseur : 1 mm.

Délai de recouvrement

10 h à 20°C .

Nettoyage du matériel

A l'eau.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne doit pas être recouvert de peinture polyuréthane ou époxydique en 2 éléments avant séchage parfait.
Délai : 24 heures.

CONDITIONNEMENT

5 et 30 kg.

CLASSIFICATION

NM 03.3.009
Famille III - Classe 2.

DESCRIPTIF

SUBJECTILES	TRAVAUX PREPARATOIRES	TRAVAUX DE FINITION
Enduit de ciment Fibrociment	Brossage soigné 1 couche de PRIMOREX Application du STOPASTRAL en enduisage repassé	Est recouvrable par toutes les peintures
Plâtre et bois	Egrenage, époussetage 1 couche de FORMOPRIM Application du STOPASTRAL en enduisage ou ratissage	

FICHE TECHNIQUE

Présentation	Pâte
Densité	1,85
Liant	Copolymères en dispersion aqueuse
Pigment	Dioxyde de Titane
Extrait sec en poids	74 % + ou - 2 %
Aspect du feuil	Mat
Séchage à 20° C	1 heure - Ponçable : 4 heures
Durée de conservation	1 an en emballage d'origine fermé.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition récente.

que la présente notice n'ap pas été modifiée par une édition plus récente.