

# AQUALAC

## DEFINITION.

- Peinture écologique brillante à l'eau à base de résines acryliques

## DESTINATION

### INTERIEUR/EXTERIEUR

- Travaux de décoration (salons, cuisines, salles de bains, halls, hôpitaux, cliniques, chambres d'enfants, restaurants...).

## PROPRIETES.

- Pouvoir opacifiant élevé.
- Résistance à la lavabilité.
- Absence d'odeur.
- Facilité d'application

## MISE EN ŒUVRE

- Les supports doivent être sains, secs et préparer dans les règles de l'art, conformément aux prescriptions du DTU 59.3.

## CARACTERISTIQUES.

ASPECT EN POT	Légèrement Fluide
ASPECT DU FILM	BRILLANT
DENSITE	1.22 ±0.05
VISCOSITE	100 ku ± 5à 20°C
EXTRAIT SEC EN POIDS	67% ± 2%
LIMITE D'APPLICATION	Humidité ← 85% Température → 5°C

SECHAGE (20°C)	Hors poussière : 30min Sec : 2heure Dur : 6heures
RENDEMENT	8 à 10 m <sup>2</sup> /kg
CONDITIONNEMENT	1kg , 5kg et 20kg
TEINTE	Blanc : se teinte avec la teinte à l'eau
FACOTEINTE	
CONSERVATION	1an en emballage fermé
SECURITE	Inflammable, ne pas respirer en cas de ventilation insuffisante, porter si possible un masque de protection.

**CLASSIFICATION :** NM 03.3.009.  
Famille I – classe 7b2.

# AQUALAC

SUPPORTS	PREPARATION DES SUPPORTS	TRAVAUX DE FINITION
<b>BETONS</b>	<b>FONDS ANCIENS</b> * Grattage, ponçage et dépolissage. * 1 couche d' <b>IMPREGNANT ZK</b> ou <b>AQUAPRIM</b> * Enduisage et ratissage par l' <b>ENDUIT PRODIGE</b>	1 <sup>ère</sup> couche de <b>AQUALAC</b> diluée à 10% d'eau .  2 <sup>ème</sup> couche de <b>AQUALAC</b> diluée à 5% d'eau
	<b>FONDS NEUFS</b> * Ponçage (abrasif n° 40) et dépolissage. * 1 couche d' <b>IMPREGNANT ZK</b> ou <b>AQUAPRIM</b> . * 2 couches d' <b>ENDUIT PRODIGE</b> .	
<b>PLATRE ET DERIVÉS</b>	<b>FONDS ANCIENS</b> * Grattage, ponçage et dépolissage. * 1 couche <b>FORMOLITH</b> . * Rebouchage par l' <b>ENDUIT PRODIGE</b> .	
	<b>FONDS NEUFS</b> * Ponçage et dépolissage. * 1 couche <b>FORMOLITH</b> . * Rebouchage par l' <b>ENDUIT PRODIGE</b> .	
<b>METAUX FERREUX</b>	<b>FONDS ANCIENS</b> * Grattage, brossage, ponçage et nettoyage. * 2 couches d'antirouilles	
	<b>FONDS NEUFS</b> * Brossage, ponçage, dégraissage et nettoyage. * 2 couches d'antirouilles	
<b>METAUX NON FERREUX</b>	<b>FONDS ANCIENS</b> * Grattage, brossage, ponçage et nettoyage. * 1 couche <b>WASH PRIMER</b> .	
	<b>FONDS NEUFS</b> * Brossage, ponçage, dégraissage et nettoyage. * 2 couches d'antirouilles	

**N.B :** La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que le présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.