

# CARCOL. FIX

## ■ DEFINITION.

- CARCOL FIX est un enduit pâte à base des résines synthétiques en dispersion aqueuse et adjuvants spéciaux.

## ■ DESTINATION

### INTERIEUR

- Pâte adhésive sur tout type de supports spécialement sur carrelage émaillé ancien ou neuf.

## ■ PROPRIETES.

- S'applique très facilement.
- Haute adhésivité.
- Flexible et déformable.
- Ne présente pas de fissures à la charge.

## ■ MISE EN ŒUVRE

- Les supports doivent être sains, secs, propres et préparés dans les règles de l'art conformément aux prescriptions du D.T.U.59.1.
- Il est nécessaire d'éliminer les parties non adhérentes.
- Les enduits ne sont jamais appliqués en ambiance susceptible de donner lieu à une condensation, ni sur des supports gelés ou surchauffés ni dans des conditions activant le séchage.

## ■ CARACTERISTIQUES.

ASPECT EN SAC	Pâte
ASPECT DU FILM	Mat rugueux
DENSITE	1.70 ± 0.05
PERMEABILITÉ	imperméable
EXTRAIT SEC EN POIDS	80% ± 2
LIMITE D'APPLICATION	Humidité ← 85% Température → 5°C

SECHAGE (20°C)	Entre 1 heure et 2 heures
RENDEMENT	1 à 2 m <sup>2</sup> / kg
CONDITIONNEMENT	5kg et 25 kg
DILUTION	Eau si nécessaire.
CONSERVATION	12 mois en emballage d'origine bien fermé
MATERIEL	Couteau à enduire

**CLASSIFICATION :** NM 03.3.009.

Famille III – classe 2.